



Филиал публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»
Юридический адрес:
450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла
Маркса, д. 30/1
Адрес производства:
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул.
Энергетиков, д.65
e-mail: bnf-unh@bn.rosneft.ru, тел. +7 (347) 269-75-40, факс +7 (347) 249-22-22
Управление контроля качества (центральная заводская лаборатория)
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул.
Энергетиков, д.65
e-mail: bnf-unh@bn.rosneft.ru, тел. +7 (347) 269-75-40, факс +7 (347) 249-22-22

ПАСПОРТ № 8871

Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-3-К5 по ГОСТ 32511-2013

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 3);

ГОСТ 32511-2013 (ЕН590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»

Код ОКПД2: 19.20.21.325

Номер партии: 8871

Дата изготовления: 04.10.2026

Размер партии (масса): 3285,00 т

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № 1021

Уровень наполнения: 1003 см

Дата отбора пробы: 04.10.2026

Дата проведения испытаний: 04.10.2026

Паспорт выдан на основании: анализа качества от 04.10.2026 № 8871

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.76068/26
Срок действия - по 04.06.2029



Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактическое значение
1. Цетановое число	ГОСТ 32508-2013	не менее 47	не менее 48,0	48,0
2. Цетановый индекс	EN ISO 4264:2018 (ISO 4264:2018)	-	не менее 46,0	46,8
3. Плотность при 15 °С, кг/м³	ГОСТ ISO 3675-2014	-	800,0-840,0	811,0
4. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916-2017	не более 8	не более 8,0	1,3
5. Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	не более 10	не более 10,0	9,6
6. Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356-2025	не ниже 30	не ниже 40	45
7. Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % масс.	ISO 10370:2014	-	не более 0,3	0,04
8. Зольность, % масс.	ГОСТ 1461-2023	-	не более 0,01	отсутствие
9. Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937:2000	-	не более 200	55
10. Общее загрязнение, мг/кг	BS EN 12662:2014	-	не более 24	менее 12
11. Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160-2013	-	класс 1	класс 1
12. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	EN ISO 12205:1996 (ISO 12205:1995)	-	не более 25	8
13. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1-2012	не более 460	не более 460	457
14. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33-2016	-	1,500-4,000	1,524
15. Фракционный состав: до 180 °С перегоняется, % об. до 360 °С перегоняется, % об. 95 процентов объемных перегоняется при температуре, °С	ГОСТ ISO 3405-2022	- - не выше 360	не более 10 не менее 95 -	10,0 98,0 287,0
16. Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	не выше минус 20	не выше минус 32	минус 33
17. Температура помутнения, °С	ГОСТ 5066-2018	-	не выше минус 22	минус 24

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-3-К5 по ГОСТ 32511-2013

соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 3);

- ГОСТ 32511-2013 (ЕН590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия».

Сведения о наличии присадок в топливе:

- противозносная присадка в количестве до 0,07 % масс.
- цетаноповышающая присадка в количестве до 0,4 % масс.
- депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до 0,08 % масс.

Дополнительная информация:

- топливо не содержит метиловые эфиры жирных кислот;
- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-2022;
- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» гарантирует соответствие качества дизельного топлива ЕВРО, зимнего, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-3-К5 требованиям ТР ТС 013/2011 и ГОСТ 32511-2013 (ЕН590:2009) при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-2022 в течение 6 месяцев со дня изготовления;
- паспорт безопасности № 67826502.19.97410;
- код вида подакцизного товара 630.

Лаборант химического анализа (старший по смене)

Дата выдачи паспорта 04.10.2026

МП



Шагивалеева О.Л.
Шагивалеева О.Л.



Филиал публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»
Юридический адрес:
450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла
Маркса, д. 30/1
Адрес производства:
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул.
Энергетиков, д.65
e-mail: bnf-unh@bn.rosneft.ru, тел. +7 (347) 269-75-40, факс +7 (347) 249-22-22
Управление контроля качества (центральная заводская лаборатория)
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул.
Энергетиков, д.65
e-mail: bnf-unh@bn.rosneft.ru, тел. +7 (347) 269-75-40, факс +7 (347) 249-22-22

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ № 8871

**Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-3-К5
по ГОСТ 32511-2013**

№ п/п	Обозначение законодательного акта, нормативного документа или свода правил	Сведения, необходимые для описания товаров		
		Наименование показателя	Метод испытания	Фактическое значение
1.	Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 "О форме декларации на товары и порядке ее заполнения" (вместе с "Порядком заполнения декларации на товары").	Фракционный состав: - процент перегонки при температуре 210 °С, % (по объему)	ISO 3405-2019	47,0
		- процент перегонки при температуре 250 °С, % (по объему)		82,0
		- процент перегонки при температуре 350 °С, % (по объему)		98,0
		Наименование процесса переработки	Каталитический крекинг вакуумного газойля, ректификация, замедленное коксование, термический крекинг, гидроочистка.	

Лаборант химического анализа (старший по смене)

МП

Дата выдачи паспорта 04.10.2026



Шагивалеева О.Л.
Шагивалеева О.Л.